MC853 Technische Daten





Das vielseitige Smart-MFP, einfach zu bedienen und nahtlos in den Dokumentenworkflow zu integrieren

Der A3-Farb-Multifunktionsdrucker MC853 ist die perfekte Wahl für kleine Arbeitsgruppen. Er bietet hervorragende Druckqualität und Kopierfunktionen, alles in einem kompakten, aber leistungsstarken Gerät mit niedrigen Gesamtbetriebskosten. Gleichzeitig bietet er alle Funktionen, die Ihre Arbeitsprozesse beschleunigen und erleichtern.

Der Multifunktionsdrucker ist mit einer einfach zu bedienenden und vollständig anpassbaren 7-Zoll-(17,5-cm-)Touchscreen-Bedienoberfläche ausgestattet und verbessert dabei die Kommunikation und den Dokumenten-Workflow durch die integrierte, offene Systemplattform sXP (smart Extendable Plattform).

Die MC853 Serie bietet anspruchsvollen Arbeitsgruppen herausragenden Wert und ebensolche Leistung ohne Kompromisse.

Herausragende Funktionen, Ultimative Flexibilität

- Anpassbarer 7-Zoll-(17,5-cm-)Farb-LCD-Touchscreen mit intuitiv zu beherrschendem Menüsystem, erweiterten Hilfe- und Auftragsmakrofunktionen für sich wiederholende
- Die Smart Extendable Platform (sXP) von OKI ermöglicht die nahtlose Integration in den Dokumentenworkflows und in Lösungen von Drittanbietern.
- Eine Reihe von Softwarelösungen für zusätzliche Funktionalität und Steuerung steckt im Paket, darunter der SENDYS Explorer, der ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision und Lösungen für den Druck von mobilen Geräten.
- 3 Jahre Garantie, ohne zusätzliche Kosten, bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen.

Farbe/Schwarzweiß

1 - 25 Benutzer

Außergewöhnliche Farbdrucke in beeindruckender Geschwindigkeit

- Farb- und Schwarzweißdrucke mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 23 Seiten pro Minute und nur 14 Sekunden bis zum ersten Ausdruck.
- Duplexdruck und verschlüsselte Sicherheits-Druckfunktionen für vertrauliche Druckaufträge im Standard.
- Papierkapazität von bis zu 2.005 Blatt, Mehrzweckfach für den Druck auf einer Vielzahl von Druckmediengrößen und -gewichten von A6 bis zu Bannergrößen von 1,3 Metern Länge und einem Gewicht von 256 g/m².

Erweiterte Faxfunktionen mit Super-G3-Geschwindigkeit

- Durch Super G3 werden Faxe in Auflösungen mit bis zu 392 dpi in hoher Geschwindigkeit gesendet und empfangen.
- Faxen Sie Dokumente direkt von Ihrem PC oder leiten Sie Faxe an ein anderes Faxgerät, einen Freigabeordner oder an eine E-Mail-Adresse
- Blockieren Sie unerwünschte Faxe, und sehen Sie sich einlaufende Faxe auf dem Display an.
- 40 Direktwahlen und 1.000 Kurzwahlen erleichtern die Bedienung der Faxfunktion.

Verbessern des Dokumentenworkflows per High-**Definition-LED-Farbscanner**

Hohe Scangeschwindigkeit von bis zu 50 Bildern pro Minute.


- 100-Blatt-RADF zur einfachen Verarbeitung von mehrseitigen, ein- und doppelseitigen Dokumenten.
- Scannen über USB und Netzwerk und speichern von Scaneinstellungen für sich wiederholende Aufgaben.
- LDAP bietet direkten Zugriff auf Kontaktund E-Mail-Daten eines vorhandenen Verzeichnisservers.
- Mit der Job-Erstellungsfunktion können mehrere Dokumente aus unterschiedlichen Zuführungen gescannt und anschließend in einem Dokument gespeichert werden.
- Direktes Scannen an: USB, Netzwerkordner, E-Mail, FTP-Server, Lokaler-PC- sowie Remote-

LED-Scannen und -Drucken für überragende Qualität der Ausdrucke/Kopien

- Schnelle Kopierausgabe von bis zu 23 Kopien/Minute mit automatischer Dokumentsortierung.
- Die Job-Makro-Funktion bietet Anwendern die Möglichkeit, häufig genutzte Kopiereinstellungen zu programmieren.
- Ausweis-Kopierfunktion zum einfachen doppelseitigen Kopieren von Ausweisen auf einem einzigen Blatt.
- Eingebauter Hefter für das bequeme Finishing am Ende des Vorgangs.

Verfügbare Varianten: MC853dn Duplex, netzwerkfähig MC853dnct Duplex, netzwerkfähig, 2. Fach und Unterschrank MC853dnv

Duplex, netzwerkfähig, 2., 3., 4. Fach und Untergestell mit Rollen






MC853 - Farb- und Schwarzweiß-Multifunktionsprodukte

Drucker	A4. 22 Caitan /Min. Fash a / Cabusania - 12. 42 Caitan / 14.	Schriftsätze	Tal III 1
A4-Druckgeschwindigkeit	A4: 23 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiß; A3: 13 Seiten/Min. Farbe/schwarzweiß	Druckerschriftarten	Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten, 4 PCL- Schriftarten (Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode)
Auflösung	Multi-Level-Technologie ProQ 2400, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi	10 eindimensionale Barcodes mit Checksummen Generieru in 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13,	
Zeit bis zum 1. Druck Aufwärmzeit	14 Sek. Farbe/Schwarzweiß 32 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten		Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR
Prozessorgeschwindigkeit			
Scanner		Papierverarbeitung	
Auflösung	600 x 600 dpi	<u> </u>	Fach 1: 300 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; Mehrzweckfach:
Geschwindigkeit	Bis zu 50 Bilder/Min.	Papierkapazität	100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; RADF : 100 Blatt à 80 g/m²
	Ausgabe 24-bit (8 bit x 3 RGB)	Papierkapazität	535 Blatt pro Schacht bei 80 g/m²
Dokumentzufuhr	Bis zu 100 Blatt im automatischen Dokumenteneinzug (RADF)	optionales 2./3./4. Fach	,
Kontrast	7 Stufen	Standard Fassungsvermögen	
Format	PDF/PDF High Compression/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS	rassungsvermogen	
Adressbuch	LDAP, 1.000 E-Mail-Adressen, 20 Gruppenadressen	Papierformate	Fach 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Fach 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5 Mehrzweckfach: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 Umschläge (COM-10, DL, Monarch, C5, C4), Benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.321 mm Länge einschließlich Banner); Automatische Dokumenteneinzug (RADF); A3, A4, A5, A6, B4, B5; Duplex: AA, A5, B4, B5. Unterstützt benutzerdefinierte Formate: Breit
Scan zu Kopierfunktion	Freigabeordner (CIFS, FTP, HTTP), E-Mail, USB-Speicher, lokaler PC, Remote-Scan		
Zeit bis zur ersten Kopie	14,5 Sek. Farbe/Schwarzweiß		148,5–297 mm Länge: 210–431,8 mm
Geschwindigkeit	23 Seiten/Min. Farbe/schwarzweiß	Papiergewicht	Fach 1: 64 bis 220 g/m²; Fach 2/3/4: 64 bis 176 g/m²; Mehrzweckfach: 64 bis 256 g/m²; Automatischer Dokumenteneinzug (RADF): 60 bis 120 g/m², Duplex: 64-220 g/m²
Auflösung	300/600 dpi		
Verkleinerung/Vergrößerung	Zoom 25-400 %	Duplexeinheit	1
			Druckseite oben: 100 Blatt (80 g/m²) Druckseite unten: 1. Fac
Maximale Kopienanzahl Fax		Papierausgabe	250 Blatt (80 g/m²) 2. Fach: 100 Blatt (Papiergewicht: 80 g/m²
Konnektivität	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX	Allgemeine Ausstattungsm	erkmale
Geschwindigkeit	ITU-T G3 (Super G3) bis zu 33,6 kbps		Standard-RAM: 1,26 GB
Kurzwahl	40 Direktwahlen (8 x 5 mit Scroll-Tasten), 1.000 Kurzwahlen	Speicher	Standard-Festplattenlaufwerk: 250 GB
Gruppen	32		Temperatur / Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C
Rundfax	Maximal 100	Umwelt	empfohlen)/20-80 % RH (50-70 % RH empfohlen)
	8 MB (Versand und Empfang von ca. 400 Seiten)		Temperatur / Feuchtigkeit (Lagerung): -10°C bis 43°C / 10% bis 90% RH
Schnittstelle und Software		Stromversorgung	Einphasig 220–240 V AC, Frequenz 50/60 Hz ±2 %
Konnektivität	USB 2.0 Gerät, 10/100/1000 Ethernet, USB Host x 2, WLAN 802.11a/b/g/n	Stromverbrauch	Durchschnittlich: <850 W; Max: <1400 W; Leerlauf: <120 W (Durchschnitt); Stromsparmodus: ≤30 W; "Tiefschlaf"-Modus: ≤3
Druckersprachen	PostScript 3 (Emulation), PCL 5c, PCL 6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)	Geräuschpegel	Betrieb: 54 dB(A) oder weniger; Standby: 37 dB(A); Stromsparmodus: Hintergrundgeräusch
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS über TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN 802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise	Abmessungen (HxBxT)	MC853dn: 700 x 563 x 600 mm; MC853dnct: 1.216 x 563 x 600 mm; MC853dnv: 1216 x 563 x 600 mm
		Gewicht ⁴	MC853dn: 64 kg; MC853dnct: 93,4 kg; MC853dnv: 89,3 kg
		Auslastung	Maximal: 60.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: 8.000 Seiten/Mona
		Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhall von 30 Tagen nach Kauf
		Produkt-Artikelnummern	MC853dn: 45850404; MC853dnct: 45850601; MC853dnv: 45850602
	Windows 7 (32-Bit u. 64-Bit), Windows 8 (32-Bit u. 64-Bit), Windows 8.1 (32-Bit u. 64-Bit), Windows Server 2003 (32-Bit u. 64-Bit), Windows Vista (32-Bit u. 64-Bit), Windows Server 2008 (32-Bit u. 64-Bit), Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows Server 2012 R2 (64-Bit), Windows Server 2012 R2 (64-Bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8–10.7, 10.8, 10.9, 10.10	Zubehör (Artikelnummern)	
OS-Kompatibilität ¹		2./3./4. Papierschacht	45887302
		Unterschrank	
		Untergestell mit Rollen	i e
Erweiterte Netzwerkfunktionen & Sicherheit	IP-Filter, MAC-Filter, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec	Wireless LAN	45830202
		Verbrauchsmaterialien (Artike	elnummern)
	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ² ,	Tonerkartuschen*	C /50/2020 M / /50/2020 C H /50/2027
Utility Suite ¹	Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ⁴ , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² ,	(7.300 Seiten)	Cyan: 45862839; Magenta: 45862838; Gelb: 45862837
		Tonerkartusche* (7.000 Seiten)	Schwarz: 45862840
Dokumentenmanagement	ActKey ² , Network Card Setup ³ SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint.	Bildtrommel** (30.000 Seiten)	Cyan: 44844471; Magenta: 44844470; Gelb: 44844469; Schwarz: 44844472
Bedienfeld		Transferband (80.000 Seiten)	44846204
	7-Zoll-(17,5-cm-)Farb-LCD-Touchscreen mit	Fixiereinheit	44848805
LCD-Display	Hintergrundbeleuchtung und Tastenoberfläche; 23 Tasten, 2 LEDs	(100.000 Seiten)	11010003

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website;

Profitieren Sie beim Kauf von unseren OKI-Produkten







Immer mit
3 Jahre Garantie




Erfahrene Servicetechniker



Kurze Lieferzeiten









 $^{^2 \}text{Nur Windows;} \, ^3 \text{Nur Mac;} \, ^4 \text{Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien}$

^{*}Toner: Anzahl von A4-Seiten bei Erfüllung von ISO/IEC 19798 Mit der Erstausstattung des Druckers können bis zu 2.500 A4-Seiten gedruckt werden. **Trommel: Durchschnittszahl gedruckter A4-Seiten.